

		BL90	TX25SL-E	BL15SL	BL25SL
Maximale Hubhöhe	mm	1810	1939	2692	2743
Ladehöhe - Schaufel waagrecht	mm	1646	1758	2474	2525
Ladehöhe - Schaufel gekippt	mm	1369	1315	1977	2028
Maximale Abschüttweite	mm	720	500	400	377
Abkippwinkel bei maximaler Hubhöhe	Grad °	40	55	56	56
Maximale Abschüttweite am Boden	mm	1218	1390	1888	1748
Ankippwinkel am Boden	Grad °	26	45	48	48
Schürftiefe	mm	100	115	127	76
Anbauhöhe	mm	1068	1206	1472	1523
Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale)	mm	440	480	536	536
Höhe der Schaufel	mm	460	461	520	520
Tiefe der Schaufel (bis unter Lagerzapfen)	mm	488	635	726	726
Breite der Schaufel	mm	1220	1320	1570	1740
Hubvermögen bei maximaler Hubhöhe	kg	275	681	1093	1148
Maximale Ausbrechkraft	daN	549	1172	1543	1652
Mechanische Parallelführung	-	-	Ja	Ja	Ja
Werkzeug- schnellwechselrahmen	-	-	EURO	EURO	EURO
Gewicht Frontladerschwinge	kg	92	178	282	298
Gewicht Schaufel	kg	52	64	102	115
Gesamtgewicht Frontlader inkl. Schaufel	kg	144	297	506	542