

Technische Daten - Serie 3

(Überrollbügel)



www.tym-germany.de

			5025R
Abmessungen	Länge	mm	3236
	Breite*	mm	1680
	Höhe*	mm	2520
	Radstand	mm	1806
	Bodenfreiheit*	mm	381
	Leergewicht	kg	1720
	Wenderadius (außen)*	mm	3160
Spurweite	vorne*	mm	1415
	hinten*	mm	1205
max. Achslast	vorne	kg	950
	hinten	kg	2360
zul. Gesamtgewicht		kg	3150
Anhängelast	ungebremst	kg	2320
	gebremst	kg	4000
Motor	Hersteller		KUKJE
	Typ		wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel
	Modelreihe		A2300 (StageV)
	Einspritzung		indirekt
	Leistung	PS (KW)	48,9 (36)
	Zylinderanzahl		4
	Drehzahl	U/min	2600
	Hubraum	ccm	2287
	Luftfilter		Trockenluftfilter
	Batterie	Volt	12
	Getriebe	Typ	
Stufen / Gänge			vorwärts 12, rückwärts 12
Höchstgeschwindigkeit*		km/h	30,2
Kupplung			Einscheiben-Trockenkupplung
Lenkung			hydraulisch
Tankinhalt		Liter	45
Hydrauliksystem	Pumpe		Tandempumpe
	- Arbeitshydraulik	l/min	43,2
	- Servo	l/min	18,9
	Dreipunktaufhängung		Kategorie 1
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500
Regelung			Position / Zugwiderstand
Zusatzsteuergerät			2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten
Zapfwelle	Zuschaltung		elektrohydraulisch
	hinten	U/min	540 / 540E
Angetriebene Räder			4 (2 und 2 zuschaltbar)
Standard Bereifung	Typ		Ackerstollen
	vorne		9.5 - 16
	hinten		13.6 - 26
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten		